

Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+

Nettoyeur haute pression eau froide monophasé de la gamme "compact" pour des applications multiples et dans tout contexte de nettoyage. La version C+ est équipée en série d'une rotabuse.

Équipement:

- Poignée-pistolet Easy Press prof.
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression 10 m
- Lance 550 mm
- Buse triple (0°/25°/40°)
- Rotabuse
- Système anti-vrillage
- Stop total

Référence: 1.514-251.0



Caractéristiques techniques

Type de courant (Ph /V /Hz)	1/230/50
Débit (l/h)	230-560
Pression de service (bar /MPa)	30-130/3-13
Pression maximum (bar /MPa)	170/17
Temp. max. eau d'alimentation (Température max. eau (°C))	jusqu'à 60
Puissance raccordée (kW)	2,7
Poids (kg)	23
Dimensions (L x l x H) (mm)	360x375x925

Détails

Description

L'HD 6/13 C+ est un nettoyeur haute pression à eau froide extrêmement et très ergonomique. Il jouit d'un rapport qualité / prix sans égal. Destiné à des applications multiples, l'HD 6/13 C+ est un petit nettoyeur professionnel totalement polyvalent. Une nouvelle unité moteur-pompe avec arrivée d'eau tout en laiton évite les risques d'oxydation et de casse en cas de choc. Protégé contre les surintensités électriques grâce à un disjoncteur thermique, cet appareil fait preuve d'une grande fiabilité que conforte la présence du stop total à la poignée et du niveau d'huile apparent. La conception de l'HD 6/13 C+ sur un châssis monobloc rotomoulé garantit une réelle robustesse. Et sa conception verticale traduit une stabilité à toute épreuve. Un nouveau guidon rétractable et de grandes roues en caoutchouc lui confèrent une manœuvrabilité sans pareille. Pas de comparaison possible : stabilité, facilité de transport, faible encombrement ... ce « p'tit pro » est une vraie merveille d'ergonomie!

Application

L'HD 6/13 C+ est l'appareil idéal pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.

Equipements et avantages :

- Poignée-pistolet Easy press avec grip de confort
 - Lance en acier inox
 - Moteur électrique 2 pôles monophasé refroidi par air pour un refroidissement optimal du moteur
 - Pompe volumétrique axiale à 3 pistons inox pour un fonctionnement silencieux et une longévité élevée
 - Pompe laiton pour une longévité accrue
 - Pressostat : l'appareil s'arrête quand on relâche la poignée pour une réduction de la consommation d'énergie et une longévité accrue de la machine
 - Disjoncteur thermique : Arrêt du moteur en cas de surchauffe
 - Grandes roues caoutchouc pour des déplacements facilités
 - Conception verticale pour un encombrement au sol moindre
 - Rotabuse permettant d'augmenter 7 fois la force d'impact pour une meilleure efficacité de nettoyage
 - Rangement des accessoires incorporé
-