

Nettoyeur haute pression HD 5/11 C Plus

Nettoyeur haute pression eau froide monophasé de la gamme "compact" pour des applications occasionnelles multiples. La version C+ est équipée en série d'une rotabuse.

Équipement:

- Poignée-pistolet Pistolet HP prol.
- Flexible haute pression 10 m
- Lance 400 mm
- Buse triple (0°/25°/40°) .
- Rotabuse
- Système anti-vrillage
- Stop total

Référence: 1.520-103.0



Caractéristiques techniques

Type de courant (Ph /V /Hz)	1/230/50
Débit (l/h)	500
Pression de service (bar /MPa)	115/11,5
Pression maximum (bar /MPa)	130/13
Temp. max. eau d'alimentation (Température max. eau (°C))	jusqu'à 60
Puissance raccordée (kW)	2,2
Poids (kg)	19,3
Dimensions (L x l x H) (mm)	360x375x925

Nettoyeur haute pression HD 5/11 C Plus

Détails

Description

Machine d'entrée de gamme, l'HD 5/11 C+ est un nettoyeur haute pression à eau froide monophasé au rapport qualité / prix exceptionnel. Conçu selon des critères de fiabilité et d'endurance propres aux appareils professionnels, il n'en reste pas moins extrêmement polyvalent et très ergonomique.

Le châssis vertical monobloc rotomoulé garantit une stabilité à toute épreuve et une résistance maximum aux chocs et à la corrosion. La protection contre les surintensités électriques est assurée par un disjoncteur thermique. Le stop total à la poignée limite l'échauffement du moteur lorsque l'appareil reste sous tension sans être utilisé. La pompe en laiton évite l'oxydation de la culasse et offre une résistance maximum aux produits chimiques. Un nouveau guidon de transport et de grandes roues caoutchouc confèrent à l'HD 5/11 C+ une manœuvrabilité exceptionnelle sur tous types de surfaces. Il offre de multiples espaces de rangement pour les accessoires, poignée et lance. Il est idéal pour le professionnel ou le bricoleur lourd à la recherche de performances et de fiabilité.

Application

L'HD 5/11 C+ est l'appareil idéal pour toutes applications dans les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.

Equipements et avantages :

- Poignée-pistolet prolongée
 - Lance en acier inox
 - Moteur électrique 2 pôles monophasé refroidi par air pour un refroidissement optimal du moteur
 - Pompe volumétrique axiale à 3 pistons inox pour un fonctionnement silencieux et une longévité élevée
 - Pompe laiton pour une longévité accrue
 - Pressostat : l'appareil s'arrête quand on relâche la poignée pour une réduction de la consommation d'énergie et une longévité accrue de la machine
 - Disjoncteur thermique : Arrêt du moteur en cas de surchauffe
 - Grandes roues caoutchouc pour des déplacements facilités
 - Conception verticale pour un encombrement au sol moindre
 - Rotabuse pour une force d'impact 7 fois plus élevée et une meilleure efficacité de nettoyage
 - Rangement des accessoires incorporé
-