

## Nettoyeur haute pression HD 6/15 CX+

Nettoyeur haute pression eau froide monophasé à usage professionnel. Sa maniabilité, son confort d'utilisation et sa robustesse en font l'appareil le plus polyvalent de sa catégorie. La version CX+ est équipée en série d'une rotabuse et d'un tambour enrouleur.

### Équipement:

- Poignée-pistolet Easy Press
- Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
- Flexible haute pression 15 m
- Lance 850 mm
- Buse triple (0°/25°/40°)
- Rotabuse
- Enrouleur de flexible HP intégré
- Système anti-vrillage
- Stop total



Référence: 1.150-653.0

### Caractéristiques techniques

Type de courant (Ph /V /Hz )	1/230/50
Débit (l/h)	230-560
Pression de service (bar /MPa )	30-150/3-15
Pression maximum (bar /MPa )	190/19
Temp. max. eau d'alimentation (Température max. eau (°C))	jusqu'à 60
Puissance raccordée (kW )	3,1
Poids (kg)	28
Dimensions (L x l x H) (mm)	360x400x925

---

## Détails

### Description

Grâce à ses dimensions compactes, son faible poids et ses performances élevées, l'HD 6/15 C est un appareil polyvalent pour un nettoyage rapide ou en profondeur. Son guidon télescopique peut servir de rangement pour les accessoires lorsqu'il est sorti et garantit une manœuvrabilité sans égal. Rentré, il autorise un transport aisé en occupant un minimum d'espace. La régulation en continu de la pression sur l'appareil permet d'adapter le débit d'eau et la pression en fonction du travail. Robuste, maniable et pratique, l'HD 6/15 C est la référence dans la gamme eau froide monophasée.

Avec son enrouleur central intégré équipé d'un flexible haute pression de 15m, l'HD 6/15 CX+ fournit à l'utilisateur un grand rayon d'action.

---

### Application

L'HD 6/15 CX+ est l'appareil idéal pour les milieux agricoles, artisanaux ou encore les collectivités.

---

### Equipements et avantages :

- Poignée-pistolet Easy press avec grip de confort
  - Tambour-enrouleur avec manivelle pour ranger plus rapidement et facilement le flexible
  - Lance en acier inox
  - Moteur électrique 2 pôles monophasé refroidi par air pour un refroidissement optimal du moteur
  - Pompe volumétrique axiale à 3 pistons inox pour un fonctionnement silencieux et une longévité élevée
  - Pompe laiton pour une longévité accrue
  - Pressostat : l'appareil s'arrête quand on relâche la poignée pour une réduction de la consommation d'énergie et une longévité accrue de la machine
  - Disjoncteur thermique : Arrêt du moteur en cas de surchauffe
  - Grandes roues caoutchouc pour des déplacements facilités
  - Conception verticale pour un encombrement au sol moindre
  - Buse triple : Réglage du jet plat/crayon/détergent par simple rotation de la buse sans aucun effort
  - Rotabuse pour une force d'impact 7 fois plus élevée et une meilleure efficacité de nettoyage
  - Rangement des accessoires incorporé
-